

Rodia®

rodiaatools.nl

#2



Tegelsnijplanken



Tegelzaagmachines



Tegelboorsystemen

**PROFESSIONELE ROESTVRIJSTALEN
MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN**

Inhoud

Rodia tegelsnijplanken	4
Rodia diamant zaagmachines	9
Rodia diamant tegelboormachine	
en tegelboren	14
Rodia electro gereedschappen.	18
Rodia mixers	22
RodiaTop diamant zaagbladen - nat	23
RodiaTop diamant zaagbladen - droog	24

Informeer ook naar onze andere brochures voor 'Handgereedschappen voor tegels, natuursteen en bouwmaterialen' (#1) en 'Machines en gereedschappen voor stenen en blokken' (#3).



Voor de Rodia handelspartner stellen we kosteloos Rodia displays ter beschikking. Informeer naar de mogelijkheden!

Zevenbergen (hoofdkantoor)



Vianen (productie)



Zaltbommel (productie)



Rodia - Made in Holland

Rodia® is een divisie van de Technology Systems Group, een groep bedrijven die al meer dan 35 jaar ervaring heeft in de productie van o.a.

- Zwaarlastbevestigingen in beton
- Steen- en blokzaagmachines
- Tegelzaagmachines
- Glaszaagmachines
- Betonboormachines
- Diamant boren etc.

De hoogwaardige Rodia® machines en gereedschappen worden in Nederlandse productiecentra ontwikkeld en geproduceerd voor de professionals in de bouw en de tegel- en natuursteenindustrie.

Rodia - Kwaliteit

Rodia® heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en gebruikt voor de productie uitsluitend onderdelen en materialen van topkwaliteit. De roestvrijstalen zaagmachines met de krachtige hoogrendementsmotoren, superieure geleiding en topkwaliteit diamant zaagbladen staan garant voor hoge betrouwbaarheid, nauwkeurige zaagsnedes, eenvoudig onderhoud en langere levensduur.

Rodia - Service

Onze eigen Rodia® service afdeling, die gehuisvest is in Zaltbommel, draagt zorg voor een correcte en snelle uitvoering van onderhoud of eventuele reparaties aan uw Rodia® machines en gereedschappen, zodat uw machine weer in optimale staat verkeert en weer snel inzetbaar is.

Rodia - Innovatie

De Rodia® R&D afdeling is continue op zoek naar produktverbeteringen en naar nieuwe mogelijkheden. Nieuwe produkten worden in samenwerking met meerdere marktpartijen ontwikkeld en uitvoerig getest. De recentste ontwikkelingen zijn de Rodia® 250RS en 350RS tegelzaagmachines met afneembare aluminium werktafel en de Rodia Viper lichtgewicht tegelsnijplanken met hogere breekkracht en een snijlengte tot 95 cm.

Rodia - Stofvrij werken

Bij het bewerken van keramische tegels en/of natuursteen komt het kankerverwekkende kwartsstof vrij, dat in de ademzone van de gebruiker terecht kan komen. Rodia® ontwikkelt en produceert apparatuur en gereedschappen die voorzien zijn van watertoevoer. Met deze 'on-tool' beheersmaatregel blijft de blootstelling aan kwartsstof onder de wettelijke grenswaarde van 0,075 mg/m³. Zowel de Rodia® Tegelboormachine FB750W en de Rodia® Natslijp-kap WGK125 zijn TNO goedgekeurde gereedschappen. Inspectie SZW beoordeelt beide gereedschappen als een adequaat arbeidsmiddel die de blootstelling doeltreffend beheersen.

Rodia - Diamant zaagbladen en tegelboren

Rodia® heeft een uitgebreid programma aan diamant zaagbladen voor het snel en precies zagen van verschillende soorten tegels, natuursteen, stenen en blokken. De combinatie van speciale bindingen en gebruik van topkwaliteit diamantkristallen zijn de basis van onze superieure Rodia® diamant zaagbladen en tegelboren voor hogere standtijden en precies zagen en boren in keramische tegels en natuursteen.

Rodia - Assortiment


Naast de machines en gereedschappen voor tegels en natuursteen heeft Rodia® ook een uitgebreid programma aan handgereedschappen en diamant zaagmachines voor stenen en blokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Rodia® brochure #1 "Handgereedschappen voor tegels, natuursteen en bouwmaterialen" en brochure #3 "Machines en gereedschappen voor stenen en blokken". U kunt ook onze vernieuwde website www.rodiaatools.nl raadplegen voor het complete assortiment.



Semi-professionele Tegelsnijplanken

Incl. Rodia® snijwieltje Premium Ø 10 mm

Art.nr. 00.10.010 en koffer óf draagdoos




Met keuze uit een
degelijke koffer...




of een voordelige
draagdoos



SNAPPER 40



SNAPPER 50



SNAPPER 60

Art.nr. (met koffer)	00.10.034	00.10.035	00.10.036
Art.nr. (met draagdoos)	00.10.037	00.10.038	00.10.039
Breekkracht	750 kg	750 kg	750 kg
Snijlengte max.	42 cm	51 cm	61 cm
Snijlengte diag.	30 cm	36 cm	43 cm
Snijhoogte max.	12 mm	12 mm	12 mm

Professionele Tegelsnijplanken


Incl. Rodia® snijwieltje Premium Ø 10 mm
Art.nr. 00.10.010 en koffer

NIEUW!



Inclusief

- Brede aanslag en liniaal
- Verstelbare zijaanslag
- Tegelsteunen
- Kunststof koffer



Art.nr.	VIPER 75 00.10.079	VIPER 95 00.10.081
Breekkracht	1.500 kg	1.500 kg
Snijlengte max.	75 cm	95 cm
Diagonaal tegel max.	53 cm	67 cm
Snijhoogte max.	20 mm	20 mm
Gewicht	11,5 kg	13 kg

Professionele Tegelsnijplanken voor Grootformaat Keramische Tegels

Incl. Rodia® snijwieltje Titanium Ø 10 mm

Art.nr. 00.10.210



NIEUW!

- Nieuw Smart Snij- en Breekmechanisme
- Slechts éénmalige instelling van de breekvoet op basis van de dikte van de tegel (keuze positie 1 of 2)
- Robuust design voor langere levensduur
- Vernieuwde breekrug voor nauwkeurige snedes
- Brede breekvoet voor 2.250 kg breekkracht
- Uitklapbare tegelsteunen voor optimale ondersteuning
- Geïntegreerd rollensysteem voor ondersteuning en eenvoudige positioneren van de tegel
- Wielen en handgreep voor eenvoudig transport



SPIDER		ULTRA 105	ULTRA 130	ULTRA 155	ULTRA 185
Art.Nr.		00.11.105	00.11.130	00.11.155	00.11.185
Snijlengte max.	[cm]	105	130	155	185
Snijlengte diagonaal	[cm]	70 x 70	90 x 90	110 x 110	130 x 130
Snijhoogte Pos. I	[mm]	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 15
Snijhoogte Pos. II	[mm]	16 - 21	16 - 21	16 - 21	16 - 21
Breekkracht	[kg]	2.250	2.250	2.250	2.250
Afmetingen (L x B x H)	[cm]	145 x 33,5 x 20	170 x 33,5 x 20	195 x 33,5 x 20	225 x 33,5 x 20
Beschermhoes		x	✓	✓	✓



Optionele accessoires



Werktafel

Voor Rodia® SNAPPER,
Rodia® 50 CLASSIC en de
Rodia® VIPER.

VE/1

Art.nr. 42.04.025



Rodia® PREMIUM snijwieltjes

Premium kwaliteit Widia snijwieltjes in houder. VE/10

Art.nr.	Diameter
00.10.006	Ø 6 mm
00.10.010	Ø 10 mm
00.10.018	Ø 18 mm

Rodia® TITANIUM snijwieltjes

Widia snijwieltjes met titanium coating voor harde keramische tegels en lange levensduur. VE/10

Art.nr.	Diameter
00.10.210	Ø 10 mm
00.10.218	Ø 18 mm

Originele Rodia snijwieltjes

De prestaties van uw tegelsnijplank worden voor een aanzienlijk deel bepaald door de kwaliteit van de snijwieltjes. Wij bevelen het gebruik van originele Rodia® snijwieltjes aan, die hun betrouwbaarheid bij het maken van preciese snedes keer op keer bewezen hebben.

Rodia

FREE CUT

Geleidingsysteem 156 cm



**Snijstelsysteem voor het snijden en breken van grootformaat keramische platen tot maximaal 326 cm (i.c.m. verlenging 170 cm)
Snijlengte 156 cm**

Compleet met:

- Geleidingsrail 156 cm
- Snij Unit
- Breektang voor platen tot 6 mm
- Koffer

Art.nr. 50.10.400

FREE CUT Verlenging 170 cm

Te gebruiken in combinatie met het Free Cut Snijstelsysteem 156 cm zodat er een totale snijlengte ontstaat van 326 cm.
Snijlengte 170 cm.

Art.nr. 50.10.401

FREE CUT Breektang 6 mm




Breektang voor het Free Cut Snijstelsysteem voor het breken van grootformaat keramische platen tot 6 mm.

Art.nr. 50.10.402

FREE CUT Breektang 12 mm

Breektang voor het Free Cut Snijstelsysteem voor het breken van grootformaat keramische platen van 6 tot 12 mm.

Art.nr. 50.10.403




Rodia® 250 RS SERIES

Professionele Roestvrijstalen Diamant Tegelzaagmachines



Inclusief

- Rodia® CR-YELLOW-10N diamant natzaagblad (Art.nr. 11.19.250)
- Poten • Dompelpomp
- Verstelbare zij-aanslag



	259 RS	2512 RS	2515 RS	2518 RS
Art.nr.	00.25.901	00.25.121	00.25.151	00.25.180
Motor	230V-50Hz - 1,5kW	230V-50Hz - 1,5kW	230V-50Hz - 1,5kW	230V-50Hz - 1,5kW
Toerental onbelast	2.800 omw/min	2.800 omw/min	2.800 omw/min	2.800 omw/min
Diameter zaagblad/Asgat	Ø 250/25,4 mm	Ø 250/25,4 mm	Ø 250/25,4 mm	Ø 250/25,4 mm
Zaaglengthe max.	900 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.800 mm
Diagonaal tegel max.	630 mm	840 mm	1.050 mm	1.270 mm
Zaaghoogte max.	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Afmeting (excl. poten) LxBxH [mm]	1.230 x 475 x 600	1.550 x 475 x 600	1.850 x 475 x 600	2.150 x 475 x 600
Gewicht	52 kg	62 kg	70 kg	78 kg
Optionele accessoires*:				
Art.nr.	Omschrijving			
00.40.510	Wielenset		00.10.001	PRCD schakelaar
00.25.906	Zijtafel		40.00.407	Rollentafel
00.20.711	Verlengset liniaal		00.25.123	Handwiel voedingssysteem

*Zie pagina 13 voor de accessoires.

Rodia® 250 RS SERIES

HiPOWER



Inclusief

- Rodia® CR-YELLOW-10N diamant natzaagblad (Art.nr. 11.19.250) • Poten
- Dompelpomp • Verstelbare zij-aanslag



	259 RS HiPower	2512 RS HiPower	2515 RS HiPower	2518 RS HiPower
Art.nr.	00.25.902	00.25.122	00.25.153	00.25.181
Motor	230V-50Hz - 2,2kW	230V-50Hz - 2,2kW	230V-50Hz - 2,2kW	230V-50Hz - 2,2kW
Toerental onbelast	2.800 omw/min	2.800 omw/min	2.800 omw/min	2.800 omw/min
Diameter zaagblad/Asgat	Ø 250/25,4 mm	Ø 250/25,4 mm	Ø 250/25,4 mm	Ø 250/25,4 mm
Zaaglengthe max.	900 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.800 mm
Diagonaal tegel max.	630 mm	840 mm	1.050 mm	1.270 mm
Zaaghoogte max.	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Afmeting (excl. poten) LxBxH [mm]	1.230 x 520 x 600	1.550 x 520 x 600	1.850 x 520 x 600	2.150 x 520 x 600
Gewicht	55 kg	65 kg	73 kg	81 kg
Optionele accessoires*:				
Art.nr.	Omschrijving			
00.40.510	Wielenset	00.10.001	PRCD schakelaar	
00.25.906	Zijtafel	40.00.407	Rollentafel	
00.20.711	Verlengset liniaal	00.25.123	Handwiel voedingsysteem	

*Zie pagina 13 voor de accessoires.

Rodia® 350 RS SERIES

Professionele Roestvrijstalen Diamant Tegelzaagmachines



**2,2
kW**

voor betontegels,
keramische (terras-)
tegels en natuursteen



Inclusief

- Rodia® CR-YELLOW-10N diamant natzaagblad (Art.nr. 11.19.350)
- Poten
- Dompelpomp
- Verstelbare zij-aanslag

	357 RS	3510 RS	3513 RS
Art.nr.	00.35.700	00.35.102	00.35.130
Motor	230V-50Hz - 2,2kW	230V-50Hz - 2,2kW	230V-50Hz - 2,2kW
Toerental onbelast	2.800 omw/min	2.800 omw/min	2.800 omw/min
Diameter zaagblad/Asgat	Ø 350/25,4 mm	Ø 350/25,4 mm	Ø 350/25,4 mm
Zaaglgte max.	700 mm	1.000 mm	1.300 mm
Zaaglgte bij materiaaldikte 4 cm	650 mm	970 mm	1.270 mm
Diagonaal tegel max.	490 mm	700 mm	920 mm
Zaaghoogte max.	100 mm	100 mm	100 mm
Afmeting (excl. poten) L x B x H [mm]	1.230 x 520 x 680	1.550 x 520 x 680	1.850 x 520 x 680
Gewicht	57 kg	67 kg	75 kg
Optionele accessoires*:			
Art.nr.	Omschrijving		
00.40.510	Wielenset	00.10.001	PRCD schakelaar
00.25.906	Zijtafel	40.00.407	Rollentafel
00.20.711	Verlengset liniaal	00.25.123	Handwiel voedingssysteem

*Zie pagina 13 voor de accessoires.

Rodia® CLASSIC RS SERIES

Professionele Roestvrijstalen Diamant Tegel- & Steenzaagmachines voor stationaire opstelling



Inclusief

- Rodia® CR-YELLOW-10N diamant natzaagblad (Art.nr. 11.19.350) •
- Poten • Dompelpomp • Verstelbare zij-aanslag



Inclusief

- Rodia® SEG-GRAY-10N diamant natzaagblad (Art.nr. 11.21.400) •
- Poten • Dompelpomp • Verstelbare zij-aanslag

	3510RS	3515RS	4015RS
Art.nr.	00.35.100	00.35.150	-
Motor	230V-50Hz- 2,2kW	230V-50Hz- 2,2kW	-
Toerental	2.800 omw/min	2.800 omw/min	2.800 omw/min
Diameter zaagblad/Asgat	Ø 350/25,4 mm	Ø 350/25,4 mm	Ø 400/25,4 mm
Zaaglgente	1.000 mm	1.500 mm	1.500 mm
Afmeting L x B x H [mm]	1.650 x 650 x 1.500	2.150 x 650 x 1.500	2.150 x 650 x 1.500
Gewicht	118 kg	136 kg	136 kg
400V-3kW uitvoering:			
Art.nr.	00.35.101	00.35.151	00.40.150
Motor	400V-50Hz- 3kW	400V-50Hz- 3kW	400V-50Hz- 3kW
Optionele accessoires*			
Art.nr.	Omschrijving		
00.40.510	Wielenset	00.10.001	PRCD schakelaar
00.25.905	Zijtafel	00.35.002	Rollentafel
00.20.711	Verlengset liniaal		

*Zie pagina 13 voor de accessoires.

Rodia® SPECIAL RS SERIES

Professionele Roestvrijstalen Diamant Tegel- & Steenzaagmachines

Optionele handwielbediening

Voor de Special RS en de Classic RS Series.



Rodia ontwikkelt en produceert speciaal grootformaat tegel- en/of steenzaagmachines, de zgn. **Special RS Series** die op specifieke wensen van de klant op maat gemaakt kunnen worden. Wenst u een grotere zaaghoogte en/of lengte of heeft u interesse in een zaagmachine met een ideaal handwielbedieningssysteem informeert u bij ons dan naar de mogelijkheden.


Optionele accessoires



Wielenset met poten
Art.nr. 00.40.510




Rollentafel
645 x 380 mm
t.b.v. nieuwe lijn
Rodia 250RS en
350RS Series
Art.nr. 40.00.407




Zijtafel met aanslag
t.b.v. nieuwe lijn
Rodia 250RS en 350RS
Series met aluminium werktafel
400 x 400 mm
Art.nr. 00.25.906



PRCD schakelaar
Art.nr. 0.010.001



Rollentafel
780 x 370 mm
Art.nr. 00.35.002



Handwiel voedingssysteem
t.b.v. nieuwe lijn
Rodia 250RS en
350RS Series
Art.nr. 00.25.123



Zijtafel met aanslag
t.b.v. Rodia Classic
RS Series met RVS tafel
voorzien van rubber
400 x 400 mm
Art.nr. 00.25.905

Verlengset liniaal
Art.nr. 00.20.711



Rodia® UDK68 Universele Tegelboorset

voor Rodia diamant tegelboren Ø4 mm - Ø68 mm

Gebruik de Rodia PREMIUM TEGELBOREN op een gangbare boormachine met deze boorset

- Inclusief inspuitskop • Watertank • Boorgeleider en inbus sleutel • Geschikt voor alle gangbare boormachines met 13 mm booropname en variabele toerenregeling

Art.nr. 20.00.071



te gebruiken met
Rodia Topkwaliteit
Premium tegelboren

Rodia® FB750W Diamant Tegelboormachine



TNO goedgekeurd voor
8 uur boren per 8-urige
werkdag in keramische
tegels en/of natuursteen.



- Krachtige 750 Watt motor
- Boorcapaciteit: Ø4 mm - Ø68 mm

Inclusief

- PRCD schakelaar
- Watertank
- Boorgeleider
- Kunststof koffer

Art.nr. 20.00.026



FB750W

Motor	230V-750W
Toerental:	3.000 - 10.000 omw./min
Boorcapaciteit	Ø4 - 68 mm
Gewicht	2,6 kg

Rodia® PREMIUM TEGELBOREN Topkwaliteit diamant tegelboren voor nat gebruik op Rodia® FB750W en Rodia® UDK68

Snel & precies boren in Neolith, Dekton, Kerlite Plus, natuursteen, glasmosaïek, keramische terrastegels en alle soorten vloer- en wandtegels, etc.

Boordiameters: Ø4 mm - Ø68 mm



Rodia® tegelboren

- Dunwandig
- Breukvrij boren
- Stofvrij boren
- Zeer snelle boortijden
- Zeer hoge standtijden (300+)
- Geschikt voor de allerhardste materialen
- Uitgebreide range (22 verschillende diameters)

**Snel in Neolith,
Dekton, Kerlite Plus,
keramiek e.a.**



Diamant Tegelboren

Diamanthoogte 10 mm. VE/1

Art.nr.	Boordiameter
40.00.214	Ø 4 mm
40.00.215	Ø 5 mm
40.00.216	Ø 6 mm
40.00.218	Ø 8 mm
40.00.220	Ø 10 mm
40.00.212	Ø 12 mm
40.00.222	Ø 13 mm
40.00.213	Ø 14 mm
40.00.224	Ø 16 mm
40.00.226	Ø 18 mm
40.00.228	Ø 20 mm
40.00.230	Ø 24 mm
40.00.232	Ø 26 mm
40.00.233	Ø 28 mm
40.00.235	Ø 32 mm
40.00.234	Ø 35 mm
40.00.236	Ø 40 mm
40.00.238	Ø 45 mm
40.00.240	Ø 51 mm
40.00.239	Ø 55 mm
40.00.241	Ø 60 mm
40.00.242	Ø 68 mm

WATERTANK

- Watertank 5 liter
- Waterslang met aansluitstuk en kraan

VE/1
Art.nr. 20.26.058



COBRA

Wateropvangring voor droge en schone werkomgeving

Wateropvangring voor Rodia® tegelboren. Maximale tegelboor diameter is 73 mm. Te gebruiken met waterzuiger.

VE/1
Art.nr. 40.00.052



WATERTANK Rood 5 ltr.

- Met grote drukbuffer
 - Watertank 5 liter
- Waterslang 2,5 m met aansluitstuk en kraan

VE/1
Art.nr. 20.26.082



DRESS STEEN



Ontdek het volle potentieel van uw Rodia diamantgereedschap. Geschikt voor het opscherpen van diamant zaagbladen en diamant tegelboren.

VE/1
Art.nr. 77.12.001

DOZENBOOR

Premium kwaliteit gesegmenteerde diamant dozenboor
Ø 82 mm voor het droogboren
van gaten voor inbouwdozen.
Diamanthoogte: 7,5 mm.
Lengte: 75 mm.

VE/1

Art.nr. 22.10.082



Centreerboor (tbv 22.00.002 en 22.00.003)

Art.nr. 22.00.001 VE/1



Zeskantopname / M16

Art.nr. 22.00.002 VE/1



SDS-opname / M16

Art.nr. 22.00.003 VE/1

OPBERGKOFFER Voor Rodia diamant tegelboren

Robuuste kunststof opbergkoffer voor Rodia tegelboren
(excl. tegelboren). VE/1

Art.nr. 20.30.001



ECO TEGELBOREN

Diamant tegelboren voor nat
gebruik

Geschikt voor alle gangbare boormachines met 13 mm
booropname en variabele toerenregeling.

Diamanthoogte: 3,5 mm. VE/1



Art.nr.	Diameter Tegelboor Eco
40.05.006	Ø 6 mm
40.05.008	Ø 8 mm
40.05.010	Ø 10 mm
40.05.020	Ø 20 mm
40.05.038	Ø 38 mm
40.05.045	Ø 45 mm
40.05.055	Ø 55 mm
40.05.073	Ø 73 mm

Accessoires

Watertank 1,1 l incl. slang

VE/1

Art.nr. 80.04.015



Boorgeleider incl. vacuum nop

VE/1

Art.nr. 80.04.018

Rodia® HS115 Haakse Slijper

- Traploze toerenregeling
- Zijgreep
- Exclusief zaagblad

Art.nr. 40.03.116

HS115

Motor	230V-50Hz-750W
Toerental:	3.000-10.000 omw./min
Diameter zaagblad/Asgat	Ø115-125/22,23 mm
Gereedschapopname	M14
Gewicht:	1,7 kg



Rodia® WGK125 Universeel natslijpsysteem

De **WGK125** is een kap, voorzien van een effectieve watervernevelaar, die eenvoudig en snel op de bestaande beschermkap van een haakse slijper 125 mm gemonteerd wordt.

- Past op vrijwel elk merk haakse slijper 125 mm
- Volledig zicht op uw werk tijdens het slijpen
- Met weinig water stofvrij slijpen
- Aan te sluiten op watertank en/of op waterleiding (Gardena koppeling)

Compleet met:

- Snoer met PRCD schakelaar (verplicht te gebruiken)
- Koppelingen t.b.v. aansluiting op waterleiding en/of Rodia watertank

Art.nr. 20.00.078

Rodia® WGK125 incl. Rodia® watertank 5 ltr.

Set bestaande uit:

- Rodia WGK125 (Art.nr. 2.000.078)
- Rodia Watertank 5 ltr. (Art.nr. 2.026.082)

Art.nr. 20.00.082



TNO goedgekeurd voor
8 uur slijpen per 8-urige
werkdag in keramische
tegels.



Rodia® NATSLIJPSET 750W

Complete set voor natslijpen van keramische vloer- en wandtegels en natuursteen

Art.nr. 20.00.085

Compleet met:

Rodia® HS115 Haakse slijper

- 750 Watt
- Traploze toerenregeling
- Zijgreep
- Snoer met PRCD schakelaar

Rodia® WGK125

- Kap met inspuitskop en vernevelaar
- Wateraansluitstuk met kraan
- Waterslang koppeling

Rodia® Watertank 5 liter

- Watertank 5 liter (rood)
- Waterslang 2,5 m met aansluitstuk en kraan (Art.nr. 20.26.082)

Rodia® Diamant zaagblad

- Diamant zaagblad CR-BLUE-7,5N Ø125 mm (Art.nr. 11.02.125)

Kunststof koffer



TNO goedgekeurd voor 8 uur slijpen per 8-urige werkdag in keramische tegels.



Watertank 5 liter



Kap van het universele natslijpsysteem WGK125

Rodia® CR-BLUE-7,5N diamant zaagblad



HS115

Zaagblad Diameter/Asgat	Ø115-125/22,23 mm
Motor	230V-50Hz-750W
Toerental:	3.000-10.000 omw./min
Schroefdraad spindel	M14
Gewicht:	1,7 kg

Rodia® SUPERVOEGER

Inwassen • slijpen • schuren • reinigen • verdichten • vloeronderhoud

- Telescopisch verstelbare steel
- Snel verwisselbare accessoires
- Twee snelheden


Art.nr. 50.10.200



SUPERVOEGER 500

Motor	230V-900W
Toerental	55 omw./min en 110 omw./min
Schijfdiameter	Ø500 mm
Gewicht	26 kg

Accessoires tbv Rodia® SUPERVOEGER



VE/1

Art.nr. Omschrijving

50.10.205	Inwasplaat (A)
50.10.210	Scotch Brite bevestigingsplaat (B)
50.10.215	Slijpplaat + komstenen (C)
50.10.216	Schuurplaat (D)
50.10.220	Verdichtingsplaat (E)
50.10.225	Borstel zacht (F)
50.10.226	Borstel medium
50.10.227	Borstel hard
60.04.511	Scotch brite wit (G)
60.04.507	Scotch brite rood (G)
6.004.503	Scotch brite groen (G)
60.04.501	Scotch brite zwart (G)
50.10.218	Losse komsteen korrel 16 beton
50.10.202	Inwasrubbers

Rodia® SPONSMACHINE

- Capaciteit ca. 100m²/uur
- Afneembare tank 15 ltr.
- Inclusief 1 sponsrol Rullo

Art.nr. 50.10.290



SPONSMACHINE

Motor	230V-120W
Sponsrol	Ø300 mm – B = 400 mm
Gewicht	29 kg

Accessoires tbv Rodia® SPONSMACHINE



Art.nr.	Omschrijving	VE
50.10.294	Sponsrol Rullo	1
50.10.295	Sponsrol Sweepex	1
50.10.296	Sponsrol Epoxy grof	1



Rodia® MX11 Professionele Handmixer



- 2 Snelheden • Traploze elektronische toerenregeling
- Dubbele handvaten • M14 garde-opname

Compleet met:

- Tweedelige garde 140 mm • Set steeksleutels

Art.nr. 40.04.110

MX11

Motor	230V-50Hz-1600W
Toerental 1. versnelling	0 - 380 min ⁻¹
2. versnelling	0 - 660 min ⁻¹
Garde-opname	M14
Mengcapaciteit	tot 160 ltr.
Gewicht	4,3 kg

Accessoires tbv Rodia® MX11

Gardes Z-vorm

Voor o.a. tegellijm. Opname M14. Lengte 600 mm. VE/6

Art.nr.	Omschrijving
82.05.432	Garde Z 120 mm, M14
82.05.435	Garde Z 140 mm, M14
82.05.434	Garde Z 160 mm, M14

Gardes gedraaid

Voor o.a. mortel. Opname M14. Lengte 600 mm. VE/6

Art.nr.	Omschrijving
82.05.436	Garde gedraaid 120 mm, M14
82.05.437	Garde gedraaid 140 mm, M14
82.05.438	Garde gedraaid 160 mm, M14

Rodia® AUTOMIXER PREMIUM Professionele Roestvrij- stalen Mixer

- Draaiende kuip/Gefixeerde garde • Laag toerental (55 omw/min), zonder klonten of luchtbellens • Licht en compact design voor eenvoudig transport

Compleet met:

- Gardeset
- Twee 45 ltr. kuipen

Art.nr.

40.04.045



Mixt terwijl u werkt!

AUTOMIXER

Motor	230V-50Hz-370W
Toerental	55 omw./min
Afmetingen (L x B x H)	600 x 500 x 1.000 mm
Gewicht	35 kg



Losse kuip voor Rodia
Automixer
Inhoud 45 ltr.

VE/1

Art.nr. 40.04.047

DIAMANT ZAAGBLADEN - NAT



Keramiek



CR-BLUE-7,5N Premium kwaliteit diamant natzaagblad (N) met doorlopende band (CR). Diamanthoogte: 7,5 mm. VE/1

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
11.02.125	CR-BLUE-7,5N Ø125 mm	22,23



Marmer en graniet



SEG-L-BLUE-10N Premium kwaliteit gesegmenteerd (SEG) diamant natzaagblad (N). Diamanthoogte: 10 mm. VE/1

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
11.16.200	SEG-L-BLUE-10N Ø200 mm	25,4
11.16.250	SEG-L-BLUE-10N Ø250 mm	25,4
11.16.300	SEG-L-BLUE-10N Ø300 mm	25,4
11.16.350	SEG-L-BLUE-10N Ø350 mm	25,4
11.16.400	SEG-L-BLUE-10N Ø400 mm	25,4



Keramische tegels,
marmer en graniet



CR-RED-10N Premium kwaliteit diamant natzaagblad (N) met doorlopende band (CR). Diamanthoogte: 10 mm. Diamanthoogte Ø400: 7,5 mm). VE/1

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
11.12.180	CR-RED-10N Ø180 mm	25,4/22,23*
11.12.200	CR-RED-10N Ø200 mm	25,4
11.12.230	CR-RED-10N Ø230 mm	25,4
11.12.250	CR-RED-10N Ø250 mm	25,4
11.12.300	CR-RED-10N Ø300 mm	25,4
11.12.350	CR-RED-10N Ø350 mm	25,4
11.12.400	CR-RED-10N Ø400 mm	25,4
11.12.201	CR-RED-10N met flens Ø200 mm	25,4
11.12.251	CR-RED-10N met flens Ø250 mm	25,4

*Asgat naar keuze



Porcellenato



CR-YELLOW-10N SLOTTED Premium kwaliteit diamant natzaagblad (N) met doorlopende band (CR). Diamanthoogte: 7,5 mm. VE/1

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
11.19.200	CR-YELLOW-10N SLOTTED Ø200 mm	25,4
11.19.250	CR-YELLOW-10N SLOTTED Ø250 mm	25,4
11.19.300	CR-YELLOW-10N-SLOTTED Ø300 mm	25,4
11.19.350	CR-YELLOW-10N-SLOTTED Ø350 mm	25,4
11.19.201	CR-YELLOW-10N-SLOTTED met flens Ø200	25,4
11.19.251	CR-YELLOW-10N-SLOTTED met flens Ø250	25,4
11.19.351	CR-YELLOW-10N-SLOTTED met flens Ø350	25,4

DIAMANT ZAAGBLADEN - NAT



CR-ORANGE-10N-ED Extra dun (ED) Premium kwaliteit diamant natzaagblad (N) met doorlopende band (CR). Diamanthoogte: 10 mm. VE/1

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
11.11.200	CR-ORANGE-10N-ED Ø200 mm	25,4
11.11.250	CR-ORANGE-10N-ED Ø250 mm	25,4
11.11.350	CR-ORANGE-10N-ED Ø350 mm	25,4



CR-GREEN-7,5N Premium kwaliteit diamant natzaagblad (N) met doorlopende band (CR). Diamanthoogte: 7,5 mm. VE/1

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
11.14.125	CR-GREEN-7,5N Ø125 mm	22,23
11.14.200	CR-GREEN-7,5N Ø200 mm	25,4
11.14.250	CR-GREEN-7,5N Ø250 mm	25,4

DIAMANT ZAAGBLADEN - DROOG



CR-RED-5T Premium kwaliteit diamant droogzaagblad (T) met doorlopende band (CR). Diamanthoogte: 5 mm. VE/1

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
10.12.115	CR-RED-5T Ø115 mm	22,23
10.12.125	CR-RED-5T Ø125 mm	22,23
10.12.180	CR-RED-5T Ø180 mm	22,23



CR-RED-7,5T-ED Premium kwaliteit diamant droogzaagblad (T) met doorlopende band (CR). Diamanthoogte: 7,5 mm. VE/1

Art.nr.	Omschrijving	Asgat [mm]
10.05.115	CR-RED-7,5T-ED Ø115 mm	22,23
10.05.125	CR-RED-7,5T-ED Ø125 mm	22,23

Uw Rodia handelspartner:

Rodia is een productlijn van



Munterij 8
4762 AH Zevenbergen
☎ +31 (0)168 331 320
☎ +31 (0)168 331 250
✉ info@rodiaatools.nl
www.rodiaatools.nl

Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Druk- en zelffouten voorbehouden. RBR21904V1