

Samenvatting van onderzoek Prestatietoets

Rapportnummer: TNO 2015 R10981

Exemplaarnummer: 0100287485

Schoemakerstraat 97K

2628 VK Delft

Postbus 49

2600 AA Delft

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

T 088 86 63000

E wegwijzer@tno.nl

*Het kwaliteitssysteem van
TNO is gecertificeerd
overeenkomstig ISO 9001.*

RODIA UNIVERSELE NATZAAGKAP WGK125 MET WATERTOEOER

Opdrachtgever:

Rodiam BV
Munterij 8
2762 AH Zevenbergen

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst.

Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan.

© 2015 TNO

TNO richt zich de laatste jaren intensief op innovaties van gereedschappen, processen en werkplekinrichtingen in de industriële werkomgeving. De belangrijkste doelstelling is het realiseren van stofarme productieprocessen- en middelen. Naast de bouwnijverheid zijn ook de metaalindustrie, de vliegtuigindustrie en de houtindustrie speerpunten voor product-/procesontwikkeling. In deze trajecten wordt samengewerkt met werkgeversorganisaties, vakbonden, overheid, werkgevers, werknemers en fabrikanten/producenten. TNO heeft een instrument ontwikkeld waarmee een proces/gereedschap wordt beoordeeld op functionaliteit in de praktijk. De bedoelde TNO Prestatietoets beschrijft innovatieve productieprocessen en productiemiddelen. Bij het gebruik van deze processen/gereedschappen zullen de relevante publieke/private grenswaarden van schadelijke stoffen (zoals kwarts (tegels)stof, kwarts (beton), zeswaardig chroom en andere) in de dagelijkse praktijk in de ademzone van de werknemers niet worden overschreden.

De Inspectie SZW heeft deze TNO Prestatietoets expliciet in **hun interne “Inspectiemodule Kwartstof”** opgenomen. Citaat: “Indien u besluit om de werkzaamheden uit te voeren met de maatregelen zoals staan aangegeven in een TNO Prestatietoets zoals vermeld op de website van TNO (stofvrijwerken.tno.nl) beschouw ik de blootstelling als doeltreffend beheerst”.

Dit betekent voor de werkgevers dat zij éénduidig kunnen communiceren met de inspecteurs van de Inspectie SZW en er geen aanvullende blootstellingsmetingen hoeven te worden overlegd. De werkgevers en werknemers krijgen hiermee een objectief beoordelingsinstrument in handen voor een juiste afweging bij een komende investering. Ook innovatieve producenten/leveranciers van productieprocessen- en middelen (gereedschappen) kunnen zich kwalitatief onderscheiden.

Toetsingscriteria

De blootstelling aan schadelijke stoffen in de ademzone van de werknemer op de werkplek wordt beoordeeld. De volgende norm wordt toegepast:

- blootstelling aan betreffende stof: publieke/private Grenswaarde Stoffen op de Werkplek (GSW) (zie website <http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx>).

Projectomschrijving TNO Prestatietoets

TNO heeft onderzoek verricht naar de emissie van respirabel kwarts tijdens slijpwerkzaamheden in keramische en natuursteen tegels met de Rodia / Diamond3 universele natzaagkap WGK125 in combinatie met een Rodia / Diamond3 haakse slijper HS115 - 750W.

Specificaties Rodia gereedschapssysteem

Het geteste systeem bestaat uit een Rodia universele natzaagkap WGK125 met een Rodia haakse slijper HS115-750W. Het geheel wordt gebruikt met watertoevoer.

In Figuur 1 is het complete systeem afgebeeld.





Rodia universele natzaagkap WGK125 met watertoevoer met Rodia haakse slijper HS115 - 750W

Figuur 1. Het complete gereedschapssysteem

In Tabel 1 worden de technische gegevens van de Rodia haakse slijper HS115 - 750W vermeld. In Tabel 2 worden de technische gegevens van de Rodia universele natzaagkap WGK125 vermeld.

Tabel 1. Technische specificaties van de haakse slijper

Kenmerken	HS115 – 750W
Opgenomen vermogen [W]	750
Spanning [V]	230 (AC 50/60 Hz)
Toerental onbelast [omw./min]	10.000 (traploos regelbaar)
Diameter zaagblad [mm]	125

Tabel 2. Technische specificaties van de Rodia universele natzaagkap WGK125

Kenmerken	WGK125
Watertoevoer (l/min)	0,6 (of meer)
Compartimentering	met borstelsysteem
Waterverneveling	een sproeikop op zaagblad
Diameter zaagblad [mm]	125 (maximaal)

TNO Prestatietoets

De belangrijkste specifieke testomstandigheden zijn vermeld in Tabel 3.

Tabel 3. Testomstandigheden "Worst Case"


Materiaal: keramische tegel (lxbxh: 450 x 300 x 100 mm)	Verspreidingsrichting stof: "in lijn met het borstelsysteem"
TNO productie: 100 % inschakeltijd (16 strekkende meter per 30 minuten)	Watertoevoer: ja, 0,6 liter per minuut of meer
Referentie productie: 50 strekkende meter per 8-urige werkdag	Verneveling: sproeier op één zijde zaagblad
Type zaagblad: Rodia Top Diameter zaagblad: 125 mm	Blootstellingtijd werknemer: 8-urige werkdag

Testresultaten

Een samenvatting van de testresultaten is weergegeven in Tabel 3 en Figuur 2.

Tabel 3. Samenvatting van de meetgegevens

Situatie	Concentratie respirabel kwarts in mg/m ³
Grenswaarde GSW TGG-8u	0,075
100% inschakeltijd	0,078
“Zwaar gebruik”	0,039
“Licht gebruik”	0,010
Buitenlucht	-
Praktijk	-



Figuur 2 . Toetsing blootstelling respirabel kwarts aan grenswaarde

Conclusie

TNO heeft de blootstelling aan respirabel kwarts gemeten bij het gebruik van een tegelslijper op een Rodia universele natzaagkap WGK125 met borstelsysteem gemonteerd op een Rodia haakse slijper HS115 – 750W.

Bij een inschakeltijd van 100% (8 uur gebruik per 8-urige werkdag) bedraagt de blootstelling bij slijpen van tegels gemiddeld 0,078 mg/m³. Deze waarde valt, rekening houdend met de “meetonnauwkeurigheid” binnen de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwarts van 0,075 mg/m³ (GSW TGG-8u) en daarmee voldoet het gereedschapssysteem aan de geldende norm voor blootstelling aan respirabel kwarts voor 100% inschakeltijd.

TNO definieert naast “100% inschakeltijd” ook de volgende praktijkreferenties:

- zwaar gebruik: 4 uur slijpen per 8-urige werkdag
- licht gebruik: 1 uur slijpen per 8-urige werkdag

Voor zwaar en licht gebruik wordt voldaan aan de eisen voor een stofvrije werkplek.

De “meetonnauwkeurigheid” bij de blootstellingstesten is circa 15% (5% analyse; 5% monsterneming en 5% reproduceerbaarheid gebruiker). Verwezen wordt naar het meetprotocol van TNO (zie website stofvrijwerken.tno.nl).

TNO hanteert een massafractie van 25% kwarts voor keramische tegels. Voor natuursteen tegels wordt 50% aangehouden. Dit betekent dat met het getest gereedschap systeem korter mag worden geslepen in natuursteen tegels.


In de onderstaande labels zijn de prestaties van het totale systeem weergegeven. In het ronde label is de verantwoorde inschakeltijd in uren per 8-urige werkdag van de tegelslijper met natzaagkap aangegeven. In het rechthoekige label zijn de verschillende praktijksituaties nader gespecificeerd. Groen geeft een gebruik aan onder de betreffende grenswaarde gedurende een 8-urige werkdag.

Label bij (door)slijpen van keramische tegels

Referentie: 100% inschakeltijd



- Geen maatregelen
- 100% inschakeltijd (8 uur slijpen/8u)
- Zwaar gebruik (4 uur slijpen/8u*)
- Licht gebruik (1 uur slijpen/8u*)




* Bij evenredige inschakelduur over een 8-urige werkdag

Label bij (door)slijpen van natuurstenen tegels

Referentie: 100% inschakeltijd



- Geen maatregelen
- 100% inschakeltijd (8 uur slijpen/8u)
- Zwaar gebruik (4 uur slijpen/8u*)
- Licht gebruik (1 uur slijpen/8u*)



* Bij evenredige inschakelduur over een 8-urige werkdag